

FICHA TÉCNICA Filtro Colador modelo Filtram-H

OBRA/PROYECTO: REGULADORAS DN 400 PN 16. CIEMPOZUELOS (AF24024)		
EQUIPO: FILTRO FILTRAM-H		Nº ORDEN:
SERVICIO:	REVISIÓN:	FECHA:

CARACTERÍSTICAS

- **Marca:** MISTRAL ROSS
- **Modelo:** FILTRAM-H
- **Fluido:** Agua potable
- **Diámetro:** DN en mm, de 50 a 1000
- **Montaje:** HORIZONTAL, entre bridas
- **Presión Nominal:** PN 16 / 25
- **Presión mínima:** NO APLICA
- **Conexión:** mediante bridas
- **Cuerpo RECTO**
- **TAMIZ:** De 50 a 350 mm 1,5 mm de espesor y a partir de 400 espesor 4 mm.
Luz orificios 5 mm
- **Tornillería:** Acero galvanizado
- **Extracción del tamiz:** Por la parte superior
- **Acabado:**
 - Interior: Pintura Epoxi alimentaria color rojo oxido espesor mínimo de 200 micras. SINTEC FOOD®
 - Exterior: Pintura Epoxi azul RAL 5015 con espesor mínimo 200 micras

Partes adicionales

- *Orificio en la tapa superior para purga de aire (opcional: purgador automático)
- *Toma de presión de entrada y de salida, para medir la presión diferencial (opcional)
- *Orificio de 1" en la parte inferior con tapón para limpieza (5) (opcional llave de bola)

INSTALACIÓN

- En cámara de válvulas, en tubería horizontal

MATERIALES

- Cuerpo (2): Acero mecano soldado
- Tapa (4): Acero carbono
- Part. internas-Cesta (1): Acero inox AISI 304
- Juntas de tapa: Hilo tórico de goma sintética

DIAM. mm	CLASE	A	B
50	PN 10/16	300	230
	PN 25		
80	PN 10/16	330	310
	PN 25		
100	PN 10/16	350	350
	PN 25		
125	PN 10/16	375	400
	PN 25		
150	PN 10/16	400	480
	PN 25		
200	PN 10/16	470	600
	PN 25		
250	PN 10/16	520	730
	PN 25		
300	PN 10/16	575	850
	PN 25		
350	PN 10/16	600	850
	PN 25		
400	PN 10/16	750	850
	PN 25		
450	PN 10	800	850
	PN 16/25	850	850
500	PN 10	800	900
	PN 16/25	850	900
600	PN 10/16	1000	1060
	PN 25		

Diámetros superiores, consúltenos

